

*по запросу и согласованию

Выпрямительные агрегаты ПУЛЬСАР СМАРТ с выходным напряжением 48V

Марка выпрямителя (буква Р обозначает возможность исполнения с реверсом)	Выходной ток, А	Мощность, кВт (нагрузки; в скобках – потребляемая)	Кол-во силовых модулей, шт	Кол-во стоек выпрямителя, шт	Габариты ШхГхВ, мм (глубина Г в скобках – с реверсом)	Масса нетто, кг (в скобках – с реверсом)
Пульсар СМАРТ 375/48 (Р)	375	18,0 (21,1)	1	1	493x787x548	77,0
Пульсар СМАРТ 750/48 (Р)	750	36,0 (42,1)	2	1	493x787x742	143,0
Пульсар СМАРТ 1125/48 (Р)	1125	54,0 (63,2)	3	1	493x787x956	205,0
Пульсар СМАРТ 1500/48 (Р)	1500	72,0 (84,3)	4	1	493x787x1149	260,0
Пульсар СМАРТ 1875/48 (Р)	1875	90,0 (105,3)	5	1	493x787x1343	327,0
Пульсар СМАРТ 2250/48 (Р)	2250	108,0 (126,4)	6	1	493x787x1541	361,0
Пульсар СМАРТ 2625/48 (Р)	2625	126,0 (147,4)	7	1	493x787x1709	418,0
<i>и т.д. кратно 400А*</i>

Выпрямители на основе силовых блоков 375А/24В способны на работу при максимальной мощности на постоянном токе ограниченное время, далее идет спад мощности (до 10 сек на максимальной, далее 75% от максимальной).

СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ – 2 года.

Постгарантийное обслуживание в течение всего времени эксплуатации оборудования.